

CUSTOM 新測定器ラインナップ



CTH-10S

標準価格 **¥6,400** (税別)

LX-10S

標準価格 **¥6,400** (税別)

SL-10S

標準価格 **¥6,400** (税別)

WS-10S

標準価格 **¥6,400** (税別)

2024-2025

品番	CTH-10S	LX-10S	SL-10S	WS-10S
製品画像	 2025年3月発売	 2025年3月発売	 発売中	 2025年3月発売
測定種類	温湿度計	照度計	騒音計	風速計
各種測定範囲	[温度] -10℃～+50℃ [湿度] 10～90%RH	[照度] 0～200kLux	[騒音] 35dB～135dB	[m/s] 0.4～30.0 [km/h] 1.4～108
各種分解能	[温度] 0.1℃ [湿度] 0.1%RH	[照度] 0.1 Lux (< 1000Lux) 1 Lux (≧ 1000Lux) 0.1 kLux (≧ 10kLux)	[騒音] 0.1 dB	[m/s] 0.1 [km/h] 0.1
各種測定精度	[温度] ±1.0℃(0～+40℃) ±2.0℃(それ以外) [湿度] ±5.0%RH(25℃、40～80%RH) ±8.0%RH(それ以外)	[照度] ±(5%rdg+10dgt)	[騒音] ±2.0dB(94dB、1kHzにて)	[m/s] ±(3%rdg+0.3m/s) [km/h] ±(3%rdg+1.0km/h)
その他	—	—	[動特性] FAST(時定数:125ms) SLOW(時定数:1s) [基準規格] IEC 61672-1 Class2 [周波数特性] A特性 [周波数範囲] 31.5Hz～8kHz	—
温度測定範囲	—	0～+50℃	0～+40℃	0～+50℃
温度分解能	—	0.1℃	0.1℃	0.1℃
温度測定精度	—	±1.5℃	±1.5℃	±1.5℃
サンプリング	約2回/秒	約2回/秒	約3回/秒	約3回/秒
オート パワーオフ	約10分(解除可能)	約15分(解除可能)	約12分(解除可能)	約15分(解除可能)
使用温湿度	0～+50℃、 10～90%RH(但し、結露のないこと)	0～+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)		
寸法	約W56×H170×D33mm	約W56×H175×D33mm	約W56×H153×D33mm	約W56×H180×D33mm
重量	約120g(電池含む)	約140g(電池含む)	約120g(電池含む)	約130g(電池含む)
電源	単4形乾電池×3本(別売)			
電池寿命	連続使用:約26時間(アルカリ電池使用時) ※使用条件により電池の寿命は短くなります。	連続使用: 約19時間(アルカリ電池使用時) ※使用条件により電池の寿命は短くなります。	連続使用: 約19時間(アルカリ電池使用時) ※使用条件により電池の寿命は短くなります。	連続使用: 約26時間(アルカリ電池使用時) ※使用条件により電池の寿命は短くなります。
付属品	取扱説明書(保証書付)	取扱説明書(保証書付)、 センサー保護キャップ	取扱説明書(保証書付)、 風防スポンジ	取扱説明書(保証書付)
JAN	4983621300352	4983621200300	4983621180091	4983621291124
標準価格	¥6,400(税別)	¥6,400(税別)	¥6,400(税別)	¥6,400(税別)

< お問い合わせ先 >

株式会社カスタム <https://www.kk-custom.co.jp>

本社／関東支店
〒101-0021 東京都千代田区外神田3-6-12
TEL: 03-3255-1117(代表) FAX: 03-3255-1137

関西支店
〒550-0002 大阪市西区江戸堀2-2-1 アズワン別館5F
TEL: 06-4256-6044(代表) FAX: 06-4256-6045

・仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
・製品の特長を分かりやすく伝えるために、合成画像やハメコ画像を使用しています。また、印刷の関係で実際の製品と色が若干異なる場合があります。
・本リーフレットの記載内容は2024年12月現在のものです。
©2024 CUSTOM Corporation Printed in Japan 241201